



Actuadores eléctricos DREHMO



C-MATIC



Control integrado y ajustes de finales de carrera no intrusivos

- Rango de par:
 - Multivuelta, 30 Nm a 2.000 Nm
 - ¼ de vuelta, 30 Nm a 1.600 Nm
 - Hasta 750.000 Nm en combinación con reductor adicional
- Rango de Temperatura -25 °C a +70 °C
- Tipos de Servicio:
 - TODO NADA S2 10-15 min, 60 arranques/h
 - REGULACIÓN S4 25% ED, 1.200 arranques/h
- Protección ambiental IP 68
- Protección anticorrosiva K3 con RAL 5015
- Control de par y posición:
 - Electromecánico
 - Combisensor (Encoder magnético)
- Protección térmica mediante 3 termostatos
- Alimentación interna de la placa electrónica
- **Mando Local con 2 selectores** para ABRIR/CERRAR y LOCAL/REMOTO
- **Detección y corrección automática de fase**
- Acoplamientos normalizados para cada tipo de válvula



OPCIONES

- Transmisor electrónico de Posición 4-20 mA
- Posicionador integrado
- Pantalla LCD
- Unidad electrónica separada (Wall unit)
- Temporizador
- Relés de estado sólido
- Protección anticorrosiva K4, K5
- Pintura especial RAL diferente al 5015
- Profibus DP

