



Actuadores eléctricos DREHMO



S-RANGE

Versión estándar para sistemas de control y cableado convencional, sin control local

- Rango de par:
 - Multivuelta, 30 Nm a 2.000 Nm
 - ¼ de vuelta, 30 Nm a 1.600 Nm
 - Hasta 750.000 Nm en combinación con reductor adicional
- Rango de Temperatura -25 °C a +80 °C
- Tipos de Servicio:
 - TODO NADA S2 10-15 min, 60 arranques/h
 - REGULACIÓN S4 25% ED, 1.200 arranques/h
- Protección ambiental IP 68
- Protección anticorrosiva K3 con RAL 5015
- 2 Finales de carrera electromecánicos (ajustables)
- 2 Limitadores de par electromecánicos (ajustables)
- Protección térmica mediante 3 termostatos
- Resistencia calefactora
- Blinker, luz intermitente de funcionamiento
- Acoplamientos normalizados para cada tipo de válvula

OPCIONES

- Transmisor electrónico de Posición 4-20 mA
- Interruptores tándem
- Interruptores adicionales para posiciones intermedias
- Indicador mecánico de posición
- Protección anticorrosiva K4, K5
- Pintura especial RAL diferente al 5015
- Versión para zonas clasificadas

